

# CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

Địa chỉ: 199/4B Thạnh Xuân 52, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

ĐT: 0704 92 9291

Fax: 0704 92 9291


Website: thucvat.com.vn


Email: congtyconghesinhhocthucvat@gmail.com

## BẢNG BÁO GIÁ

### **Kính gửi: Quý khách hàng**

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với chúng tôi và xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá hàng hóa theo nhu cầu như sau:

ST T	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đơn giá
I	<b>THIẾT BỊ</b>			
1	<p><b>TỦ CÂY VÔ TRÙNG</b> <b>Model: TTS-V1000 Hsx: TTS- Việt Nam</b> <i>Thiết bị đạt danh hiệu cúp vàng Techmart Vietnam ASEAN+3 năm 2009</i> Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100 Tủ dùng cho 02 người ngồi cây ở 2 bên Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ thuật số. Mặt bàn làm việc bằng kính cường lực an toàn cho người sử dụng <i>Buồng làm việc 4 mặt kính cường lực 10mm</i> Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3<math>\mu</math>m , hệ số lọc 99,99% Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí. Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn &lt;58dB Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số. Đèn LED báo mức tốc độ quạt thổi Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ. Tủ bao gồm : 01 đèn chiếu sáng , 01 đèn UV. Kích thước khoang làm việc : Dài 980 x Rộng 750 x Cao 490 mm Kích thước ngoài tủ: Dài 1000 x Rộng 720 x Cao 1420 mm Nguồn điện : 220V – 50Hz</p> 	Cái	2	30.000.000

2	<p><b>TỦ CÂY VI SINH THỞI NGANG (2 người ngồi 2 bên)</b>  <b>Model: TTS-H1300      Nsx: TTS - Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100</li> <li>- Tủ dùng cho 02 người ngồi cây ở 1 bên</li> <li>- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ thuật số.</li> <li>- Mặt bàn làm việc bằng thép không gỉ</li> <li>- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3μm, hệ số lọc 99,99%</li> <li>- Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí.</li> <li>- Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn &lt;58dB</li> <li>- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số.</li> <li>- Đèn LED báo mức tốc độ quạt thổi</li> <li>- Ổ cắm điện bên trong tủ có nắp che dùng để cấp nguồn hoạt động các thiết bị khác (kính hiển vi, bể tiệt trùng dụng cụ...)</li> <li>- Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ.</li> <li>- Tủ bao gồm: 01 đèn chiếu sáng, 01 đèn UV.</li> <li>- Kích thước khoang làm việc: Dài 1300 x Rộng 500 x Cao 600 mm</li> <li>- Kích thước ngoài tủ: Dài 1350 x Rộng 800 x Cao 1600 mm</li> <li>- Nguồn điện: 220V – 50Hz</li> </ul> <p>* Tủ bao gồm chân bàn</p> 	cái	1	40.000.000
3	<p><b>MÁY CÁT NƯỚC MỘT LẦN</b>  <b>Model: W4L      Nsx: Ấn Độ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 4 lít/giờ</li> <li>- Điện trở đốt bằng kim loại</li> </ul> <p><b><u>Chất lượng nước cất:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dẫn điện: 3.0 – 4.0 ms/cm</li> <li>- Độ pH: 5.5 – 6.0 pH</li> <li>- Nhiệt độ nước cất: 25<sup>0</sup>C – 40<sup>0</sup>C</li> <li>- Pyrogen free</li> </ul> <p><b><u>Đặc tính kỹ thuật:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nước cấp: 1 lít/phút</li> <li>- Áp suất nước cấp: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM<sup>-2</sup>)</li> <li>- Thanh đốt mạ crôm</li> <li>- Bộ ngưng tụ bằng thủy tinh Borosilicate của Pyrex</li> </ul>	cái	1	7.800.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự động tắt máy trong trường hợp thiếu nước</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn CE và ISO 9001 : 2000</li> <li>- Kích thước máy: 46 x 15 x 44 cm.</li> <li>- Trọng lượng: Khoảng 7.2 kg</li> <li>- Điện: 220/240V, 50/60Hz, 3KW</li> </ul> <p><b>Cung cấp bao gồm:</b> Ống nối nước cấp và các phụ tùng chuẩn khác, hướng dẫn sử dụng</p>			
4	<p><b>CÂN KỸ PHÂN TÍCH</b>  <b>Model: TP420</b>  <b>Hãng: Rice Lake – Mỹ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khả năng cân: 420g x 0.001g</li> <li>• Kích thước đĩa cân: 117 mm</li> <li>• Kích thước cân: 170 x 140 (mm)</li> <li>• Cổng RS232</li> </ul> <p>Nguồn điện: 220-240 VAC Adaptor/ 50-60Hz</p>	cái	1	16.000.000
5	<p><b>NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HIỂN THỊ SỐ (Automatic)</b>  <b>Model: HIFD80SA Hãng sản xuất: Đài Loan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích buồng: 80 lít</li> <li>- Được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, các phòng thí nghiệm. Đặc biệt rất thích hợp cho tiệt trùng những mẫu unwrapped materials, wrapped materials, dụng cụ, liquids (mẫu dạng lỏng)...</li> <li>- Nhiệt độ tiệt trùng : từ 105<sup>0</sup>C...135<sup>0</sup>C</li> <li>-Chức năng kiểm tra đóng nắp, máy không hoạt động khi nắp không đóng đúng cách.</li> <li>-Chức năng bảo vệ mực nước: Giúp thiết bị không hoạt động khi không có nước , tránh bị cháy nồi.</li> <li>-Chức năng bảo vệ áp suất: Bảo vệ kép báo áp suất bằng đồng hồ và cảm biến áp suất.</li> <li>-Chức năng cảnh báo: Liên tục cảnh báo nếu phát hiện lỗi bằng âm thanh và máy không hoạt động</li> </ul> <p><b>Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Điều khiển bằng kỹ thuật số, cài đặt và hiển thị nhiệt độ và thời gian tiệt trùng.</li> <li>-Hiển thị bằng LED</li> <li>-Chọn chế độ hấp: Hấp môi trường hoặc hấp dụng cụ.</li> <li>-Đèn LED báo các quá trình hoạt động của thiết bị.</li> <li>-Tự động xả khí ban đầu.</li> <li>-Kích thước buồng hấp: Phi 400 x Cao 700 mm</li> <li>-Vật liệu buồng bằng inox 304</li> <li>-Hệ thống an toàn: Valve an toàn, bộ bảo vệ quá dòng điện</li> <li>- Nhiệt độ điều chỉnh từ : 105°C - 135°C.</li> <li>-Cài đặt nhiệt độ : 1 phút – 300 phút</li> <li>-Công suất: 4600W</li> <li>-Nguồn điện : 220V 50Hz – 32A</li> <li>-Giỏ hấp bằng inox 304: 02 cái</li> <li>-Cài đặt áp suất an toàn : 0,29MPa</li> <li>- Thiết bị an toàn : Bảo vệ đóng nắp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá áp suất,</li> </ul>	cái	1	58.000.000

	van an toàn, hệ thống an toàn ngắt mạch điện tử, ngừng hoạt động khi mực nước thấp dưới mức cho phép, van an			
6	<p><b>NỒI HẤP NĂM NGANG</b>  <b>Model: 500 Nsx: Đài Loan</b>  <b>+Dung tích nồi hấp: 196 lít</b>  <b>Thông số chung:</b>  + Nồi hấp tiết trùng dạng buồng hấp theo chu kỳ xung tự động. Được thiết kế với dung tích buồng hấp lớn và đa dạng theo nhu cầu sử dụng cao nhất. Nhằm đáp ứng sự hiệu quả trong việc hấp tiết trùng các vật liệu chịu được độ ẩm và nhiệt cao, như các vật dụng bằng vải sợi, chăn màn, các tấm ra trải giường, dung dịch, chất lỏng,...</p> <p>+ Hệ thống điều khiển: Tự động hoàn toàn nhằm kiểm soát chặt chẽ thời gian, nhiệt độ tiết trùng, áp suất,....</p> <p>+ Chu kỳ tiết trùng: Chọn lựa tiết trùng theo bộ hẹn giờ.</p> <p>+ Kiểm soát nhiệt độ: Nhiệt độ tiết trùng có thể được cài đặt ở 121°C đến 134°C.</p> <p>+ Bộ hẹn giờ: thời gian tiết trùng. Bộ hẹn giờ sẽ khởi động việc đếm sau khi nhiệt độ trong buồng hấp đạt tới giá trị đã cài đặt trước, bảo đảm việc tiết trùng hoàn hảo.</p> <p>+Hiện thị tình trạng hoạt động của nồi hấp: các đèn báo sẽ hiển thị tình trạng hoạt động của nồi hấp và một tiếng chuông (buzzer) sẽ vang lên cho ta biết chu kỳ hoạt động của nồi hấp đã hoàn tất đồng thời tự động ngắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị.</p> <p>+Đồng hồ báo áp suất: đường kính lớn gắn trên vỏ ngoài nồi hấp và trong buồng hấp giúp cho ta nhận biết giá trị áp suất hiện có trong buồng cũng như vỏ ngoài dễ dàng, chính xác và ổn định.</p> <p>+Hệ thống nung nhiệt: Bộ tạo hơi áp suất – được trang bị với một điện trở nhúng hiệu suất cao và thiết bị cấp nước tự động để cung cấp cho nồi hấp tiết trùng.</p> <p>+Bẫy thoát hơi nước: phóng xả hơi nước bảo hòa từ buồng hấp ra ngoài giúp có được hơi áp suất với nhiệt độ cao thích hợp cho chương trình tiết trùng</p> <p>+Vòng roan làm kín: bằng cao su silicon giúp làm kín áp suất tại cửa buồng nồi hấp.</p> <p><b>Thông số kỹ thuật:</b>  +Vận hành cửa nồi: cửa treo bằng tay  +Bộ kiểm soát nhiệt độ: (Kg/cm<sup>2</sup>): 2.1  +Nhiệt độ thiết kế: 140°C  +Nhiệt độ hoạt động tối đa: 134°C  +Bộ hẹn giờ tiết trùng  +Công suất nguồn cấp cho thiết bị tạo hơi: 9 kW  +Nguồn điện cung cấp 3 pha 380V, 50Hz</p>	cái	1	180.000.000
7	<p><b>BỘ TIẾT TRÙNG NHANH DỤNG CỤ</b>  <b>Model : S150D -Hsx: Việt Nam</b>  - Thiết bị khử trùng khô bằng nhiệt dùng tiết trùng các thiết bị nhanh chóng tại nơi làm việc.</p>	cái	3	5.200.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tiệt trùng từ vài giây đến vài phút tùy loại dụng cụ.</li> <li>- Đặc biệt phù hợp dùng cùng với tủ cấy vi sinh, dùng trong nghiên cứu, công nghệ sinh học...</li> <li>- Nhiệt độ tiệt trùng 250<sup>0</sup>C được duy trì trong buồng chứa hạt thủy tinh (glass bead) đảm bảo rằng: chỉ trong vài giây, tất cả các vi sinh vật, các mầm sống, bào tử đều bị tiêu diệt hoàn toàn.</li> <li>- Cấu trúc buồng bằng thép không gỉ</li> <li>- Điện trở gia nhiệt hiệu suất cao, giảm thời gian gia nhiệt.</li> <li>- Bộ điều khiển nhiệt độ có độ chính xác cao.</li> <li>- Chức năng giới hạn nhiệt độ và tích hợp đầu dò nhiệt độ.</li> <li>- Thời gian gia nhiệt lên 250<sup>0</sup>C: khoảng 18 phút.</li> <li>- Lòng tủ bằng thép không gỉ</li> <li>- Kích thước lòng: Ø5 x 13 cm</li> <li>- Glass Beads: 150g</li> <li>- Vật liệu cách ly: sợi khoáng không chứa Amiang</li> <li>- Kích thước nồi hấp: 140 x 142 x 220 mm</li> <li>- Nguồn điện: 220V – 50Hz</li> </ul> <p><b>Cung cấp bao gồm:</b>  + <i>Thiết bị khử trùng khô bằng nhiệt model S15D</i>  + <i>150g hạt thủy tinh + Tài liệu hướng dẫn sử dụng</i></p>			
8	<p><b>MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN</b>  <b>Model: 200E</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy thiết kế với bộ vi xử lý tiên tiến, phím bấm màng chống nước.</li> <li>- Chức năng đo pH, mV và nhiệt độ</li> <li>- Màn hình hiển thị lớn với đèn nền, hiển thị cùng lúc giá trị đo pH, nhiệt độ hoặc mV</li> <li>- <b><i>Đặc biệt với chức năng tự động đọc cho hiển thị và giữ kết quả trên màn hình.</i></b></li> <li>- Thang đo: pH: -2.00 – 18.00  mV: -1999- 1999mV  Nhiệt độ: -5 - 110 °C</li> <li>- Độ chính xác: pH: 0,01pH  mV: 1  Nhiệt độ: 0,1 °C</li> <li>- Nguồn điện: adaptor 220V.</li> <li>- Bộ bao gồm: máy chính, dung dịch chuẩn pH4&amp;pH7, điện cực đo pH và nhiệt độ, giá đỡ điện cực, adaptor AC/DC và hướng dẫn sử dụng</li> </ul>	cái	1	9.000.000
9	<p><b>DÀN SÁNG NUÔI CÂY</b>  <b>Nsx: Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung bằng sắt V lỗ (3x5cm)</li> <li>- Gồm 4 tầng bằng kính, khoảng cách giữa các tầng cao 40cm.</li> <li>- Các tầng gắn song song huỳnh quang</li> <li>- Bộ định thời gian ánh sáng 24 giờ cho cả dàn</li> <li>- Kích thước:C2000xR600xD1200m</li> </ul>	cái	10	5.500.000
10	<p><b>TỦ MÁT</b>  <b>Model: VH-308W</b></p>	cái	1	10.250.000

	-Thể tích: 240 Lít			
11	<b>MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CẢM TAY</b> <b>Model: 9856 Nsx:Đài Loan</b> - Khoảng đo độ ẩm: 10~99.9 % RH - Độ chính xác : ±5 % RH - Khoảng đo nhiệt độ : -4~50°C - Độ chính xác : ±1°C - Chức năng lưu giá trị đo Max/Min trong bộ nhớ - Thời gian đo nhanh - Màn hình hiển thị số kết quả đo bằng LCD - Nguồn điện : 1pin 9V	cái	1	3.500.000
12	<b>MÁY LỌC NƯỚC</b> <b>Model : Puro - Nsx : Đài loan</b> Bộ trao đổi ion: - Sử dụng nguyên lý trao đổi ion để làm mềm nước, loại bỏ hầu như hoàn toàn tất cả các tạp chất ion có trong nước cấp. - Máy lọc nước thẩm thấu ngược phòng thí nghiệm. - Công suất : 20 lít/giờ, mang đến nguồn nước chất lượng, an toàn. - Áp suất vận hành: 12psi. - Áp suất tối đa: 30ps. - Độ cứng tối đa: 150 )mg/CaCO3) - Độ đục tối đa: 1.0NTU - Chlorin tối đa: 1.0ppm - Bơm cao áp : 24VDC - Nguồn điện: 220V-50Hz.	cái	1	6.700.000
13	<b>MÁY KHUẤY ĐŨA</b> <b>Model: InoHeadSti - Nsx: Singapore</b> - Dùng khuấy môi trường - Dung tích khuấy lên đến 20 lít - Tốc độ ổn định, không có tiếng, núm chỉnh tốc độ khuấy vô cấp - Thiết kế hai cấp độ khuấy, có thể chuyển tỷ số truyền bằng cần gạt: + Cấp độ 1: từ 60 – 500 vòng/phút + Cấp độ 2: từ 240 – 2000 vòng/phút - Mô men khuấy ở đầu cánh khuấy: 1850 gcm - Dùng khuấy môi trường có độ nhớt cao : 0- 10000 mpas - Thanh khuấy được làm từ thép không gỉ - Thiết bị hoạt động an toàn, chống ăn mòn và có độ bền cao. - Tốc độ khuấy: 0 – 2.000 vòng/phút (vô cấp) - Công suất động cơ: 200W - Nguồn cung cấp: 220V / 50Hz Cung cấp bao gồm: máy khuấy đũa , giá đỡ máy, thanh khuấy, hướng dẫn sử dụng	cái	1	9.000.000
14	<b>MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT</b> <b>Model : 2003 Nsx:Singapore</b> - Dùng khuấy môi trường - Tốc độ khuấy: 0 - 1250 vòng/phút	cái	1	6.500.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích khuấy: 2.000 ml</li> <li>- Nhiệt độ điều khiển lên đến 300°C</li> <li>- Cài đặt thời gian khuấy lên đến 999 phút</li> <li>- Nguồn điện : 220V – 50Hz</li> <li>- Kích thước bề mặt: 135 x 135 mm</li> <li>* Máy bao gồm : 01 cá từ bằng Teflon</li> </ul>			
15	<p><b>MÁY ĐO ÁNH SÁNG</b>  <b>Model: 8133 Hsx: Đài Loan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoảng đo Foot Candles : 20/200/2000/20000 Fc</li> <li>- Khoảng đo Lux : 200/2000/20000/200000 Lux</li> <li>- Độ phân giải : 200Lux:0.1Lux; another range:1Lux</li> <li>- Thời gian đo : 2 giây</li> <li>- Chế độ lựa chọn thang đo : tự động hoặc bằng tay</li> <li>- Chức năng: HOLD giá trị đo, lưu giá trị đo Max/Min, lựa chọn đơn vị đo, báo pin yếu</li> <li>- Màn hình hiển thị số kết quả đo bằng LCD rộng 35 x 32mm</li> <li>- Kích thước : 128 x 55 x 30 (mm)</li> <li>- Sensor đo rời</li> <li>- Nguồn điện : Pin</li> </ul>	cái	1	3.200.000
16	<p><b>MÁY KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ PHÒNG SẠCH</b>  <b>Model: TTS-CLEANO3- Nsx: Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng khử khuẩn trong không khí, ứng dụng rộng rãi trong nhà máy sản xuất thực phẩm, nhà máy dược phẩm, phòng thí nghiệm, phòng sạch, y tế</li> <li>- Máy thiết kế di động, có thể di chuyển đến các nơi cần khử khuẩn không khí khác nhau.</li> <li>- Nguyên lý: Dùng khí ozone để khử khuẩn, ozone là khí phổ rộng có khả năng diệt tất cả các loại vi khuẩn và virus có trong không khí, không độc hại, không gây tác dụng phụ cho người.</li> <li>- Ozone được tạo ra bởi bộ phát bên trong máy, không khí trong phòng sẽ được hút và thổi qua bộ phát ozone, có quá trình oxy hóa mạnh và xúc tác làm biến tính protein, axit nucleic và hoạt động của enzyme giảm các virus, vi khuẩn trong không khí.</li> <li>- Ngoài ra, ozone loại bỏ mùi giúp không khí trong lành</li> <li>- Thiết bị hoạt động hoàn toàn tự động với bộ cài đặt thời gian tắt mở</li> <li>- Diện tích và thời gian khử khuẩn không khí: <ul style="list-style-type: none"> <li>20 m<sup>2</sup>/ 5 phút</li> <li>20-40 m<sup>2</sup> / 10 phút</li> <li>40-60 m<sup>2</sup> / 15 phút</li> </ul> </li> <li>- Nguồn điện: 220V-50Hz</li> </ul>	cái	1	15.000.000
17	<p><b>MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP</b>  <b>Model: 60S Nsx: Trung Quốc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất hút ẩm 60 lít /24 giờ (ở điều kiện 30°C, 80%)</li> <li>- Bảo vệ thiết bị nén khí</li> <li>- Nguồn điện: 220V - 50Hz</li> <li>- Công suất: 695w</li> <li>- Nhiệt độ hoạt động: 5 - 38°C</li> </ul>	cái	1	12.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thoát nước liên tục</li> <li>- Không khí lưu hành 360 m<sup>3</sup> / h.</li> <li>- Phù hợp cho diện tích: 50-110m<sup>2</sup></li> <li>- Bồn chứa nước thải công suất 7 lít</li> <li>- Kích thước máy - 312mm x 423 mm x 682mm</li> </ul>			
18	<p><b>TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT</b>  <b>Model: TTS-HOOD1 -Nsx: Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng để bảo quản hóa chất, an toàn sử dụng. Thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.</li> <li>- Kích thước trong: 690x550x1600 mm</li> <li>- Dung tích: chứa khoảng 120 chai 1 lít</li> <li>- Bộ lọc xử lý hơi hóa chất: Hệ thống lọc TI với phin lọc carbon loại bỏ khí độc và khử mùi</li> <li>- Ngăn tủ đựng hóa chất chế tạo bằng kính cường lực, chống ăn mòn hóa chất và dễ dàng quan sát hóa chất bên trong tủ.</li> <li>- Có thể điều chỉnh độ cao các ngăn rất dễ dàng.</li> <li>- Cửa kính cường lực được làm kín bằng gioăng cao su chuyên dụng.</li> <li>- Vật liệu: khung tủ bằng thép sơn tĩnh điện.</li> <li>- Vỏ ngoài bằng thép lá cán nguội sơn tĩnh điện.</li> <li>- Thời gian thay thế bộ lọc: trong khoảng 1 năm.</li> <li>- Số kệ: 5 kệ, có thể điều chỉnh cân nặng</li> <li>- Quạt hút chuyên dụng, chống ăn mòn hóa chất</li> <li>- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong tủ, tuổi thọ cao.</li> <li>- Nguồn: 110/220V, 50/60Hz , 20W</li> <li>- Khối lượng: 100kg</li> </ul>	cái	1	8.000.000
19	<p><b>BỘ LỌC KHÔNG KHÍ PHÒNG SẠCH</b>  <b>Model: TTS-CLEANAIR -Nsx: Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thiết bị chuyên dùng lọc khí phòng sạch, cung cấp khí tươi vào phòng sạch.</li> <li>-Lọc thô dễ thay thế định kỳ, lọc các bụi trong không khí, bảo vệ lọc tinh HEPA</li> <li>-Lọc tinh HEPA, lọc các kích cỡ hạt bụi 0,3um, lọc vi khuẩn,</li> <li>-Hiệu suất lọc: 99.99%</li> <li>-Dòng lưu lượng khí: 550m<sup>3</sup>/h</li> <li>-Nguồn điện: 220V-50Hz</li> </ul>	cái	1	10.000.000
<b>II</b>	<b>DỤNG CỤ, VẬT TƯ</b>			
1	<p><b>Ghế inox di chuyển lên xuống được.</b>  <b>Nsx: Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước mặt ghế tròn: 300mm</li> <li>- Chân ghế có pittong thủy lực tăng giảm chiều cao</li> <li>- Ghế có bánh xe di chuyển</li> </ul>	cái	10	1.300.000
2	<p><b>Xe đẩy 2 tầng bằng inox có 4 bánh.</b>  <b>Nsx: Việt Nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước :420 x 620 x 800mm</li> <li>- Vật liệu bằng inox</li> <li>- Thiết kế mặt trên tầng với gờ âm</li> </ul>	cái	2	2.200.000



3	<b>Đũa thủy tinh KT 25cm</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Kích thước: 25 cm. - Vật liệu: bằng thủy tinh.	cái	10	30.000
4	<b>Panh cây chuyên cây mô</b> <b>Nsx: Đức</b> - Kích thước: 27cm.	cái	50	180.000
5	<b>Dao cây loại số 4.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Loại cán số 4 - Vật liệu bằng inox	cái	50	180.000
6	<b>Đĩa cây.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Ø 16 - Vật liệu: inox	cái	50	60.000
7	<b>Kéo cây.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Kích thước: 25cm - Vật liệu: inox	cái	50	65.000
8	<b>Cán dao.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Kích thước: 15cm - Vật liệu: inox	cái	50	85.000
9	<b>Thùng pha môi trường V30 lít.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Vật liệu: inox	cái	2	500.000
10	<b>Ống đong chia độ 10ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	80.000
11	<b>Ống đong chia độ 50ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	78.000
12	<b>Ống đong chia độ 100ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	78.000
13	<b>Ống đong chia độ 250ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	120.000
14	<b>Ống đong chia độ 500ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	130.000
15	<b>Cốc đong chia độ 10ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	70.000
16	<b>Cốc đong chia độ 50ml.</b>	cái	5	70.000

	<b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh			
17	<b>Cốc đong chia độ 100ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	70.000
18	<b>Cốc đong chia độ 250ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	78.000
19	<b>Cốc đong chia độ 500ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	79.000
20	<b>Phễu thủy tinh.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	60.000
21	<b>Pipet 1ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	45.000
22	<b>Pipet 2ml</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	45.000
23	<b>Pipet 5ml</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	45.000
24	<b>Pipet 25ml.</b> <b>Nsx: Trung Quốc</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	5	45.000
25	<b>Ống nghiệm nuôi cấy vi sinh F18 x 180mm.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Vật liệu: thủy tinh	cái	100	13.000
26	<b>Giá inox để ống nghiệm.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - Kích thước: 50 lỗ F18 - Vật liệu: inox	cái	5	140.000
27	<b>Găng tay.</b> <b>Nsx: Việt Nam</b> - 50cái/hộp - Vật liệu: cao su	Hộp	10	140.000
28	<b>Bộ đỡ panh+ kéo</b> - Thiết bị chuyên dùng trong nuôi cấy mô - Dùng đỡ pang kéo trong thao tác trên tủ cấy - Thiết kế bằng inox - Dễ vệ sinh, khử khuẩn	Bộ	10	400.000
29	<b>Bộ hoá chất vi lượng và đa lượng</b> <b>Bao gồm:</b>	Bộ	1	
	Môi trường nuôi cấy	Chai/ 500g	4	377.000

	MgSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O	Chai/ 500g	2	91.000
	MnSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	Chai/ 500g	2	156.000
	ZnSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O	Chai/ 500g	2	104.000
	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	Chai/ 500g	2	156.000
	CaCl <sub>2</sub>	Chai/ 500g	2	98.000
	CoCl <sub>2</sub> .6H <sub>2</sub> O	Chai/ 25g	2	1.300.000
	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	Chai/ 1kg	2	1.170.000
	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	Chai/ 1kg	2	1.105.000
	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O	Chai/ 25g	2	2.600.000
	FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O	Chai/ 250g	2	650.000
	Na <sub>2</sub> EDTA	Chai/ 250g	2	1.040.000
	Adenine sulphate	Chai/ 25g	2	2.600.000
	Glycine	Chai/ 1kg	2	1.900.000
	Thiamin-HCl	Chai/ 100g	2	1.430.000
	Myo-Inositol	Chai/ 100g	2	1.700.000
	Nicotinic acid	Chai/ 100g	2	780.000
	Pyridoxine HCl	Chai/ 100g	2	1.430.000
	BA	Chai/ 1g	2	767.000
	NAA	Chai/ 25g	2	767.000
	Kinetin	Chai/ 1g	2	1.170.000
	2,4 D	Chai/ 100g	2	767.000
	Zeatin	Chai/ 50mg	2	6.090.000
	IAA	Chai/ 5g	2	910.000

GA3	Chai/ 1g	2	1.170.000
IBA	Chai/ 5g	2	2.210.000
TDZ	Chai/ 250m g	2	6.090.000
PVP (Polyvinyl pyrrolone ) 10	Chai/ 100g	2	975.000
Biotin-500mg	Chai/ 500m g	2	1.404.000
Riboflavin	Chai/ 25g	2	780.000
Agar	Gói/ 500g	2	325.000
Đường	Kg	2	25.000
Côn 96	Lít	30	28.000
HgCl <sub>2</sub>	Chai/ 100g	2	2.190.000
Clorin	kg	2	150.000
Nước Javel	Chai/ 500ml	2	78.000
NaOH	Chai/ 500g	2	65.000
HCl	Chai/ 500ml	2	117.000

Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

Địa điểm giao hàng: tại Tp. HCM

Hình thức thanh toán: Thanh toán 50% sau khi ký hợp đồng và 50% còn lại sau khi giao hàng.

Thời hạn có giá trị của bản báo giá: 7 ngày.

**CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT**